

Отсканируйте QR-код для получения полного пакета документации

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электромеханическая калитка 3V Model B (3V Model BP - проектная)

3V MODEL B

3V MODEL BP

Створки

630 мм 800 мм

1100 мм

31/

Электромеханическая калитка 3V Model B



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Электромеханическая калитка **3V Model B** со створкой 630 мм / 800 мм / 1100 мм является преграждающим управляемым устройством, предназначенным для организации контроля доступа на объектах.

Пропуск людей осуществляется оператором путём нажатия кнопки на пульте управления.

Управление – импульсное (управляющий сигнал, длительностью не менее 0.3 секунд открывает калитку на время, заданное калиткой). Время открытия может быть настроено через пульт управления.

Проход через калитку фиксируется во время возвращения створки в нормальное положение.

После фиксации прохода калитка закрывается.

С пульта управления устройство может быть открыто на разовый проход, заблокировано в режиме свободный проход или в закрытом режиме.

Световая индикация на стойке отображает текущий режим работы.

В нормальном режиме работы проход сопровождается световым сигналом, расположенным на верхней части стойки устройства, и звуковым сигналом зуммера, расположенным в пульте управления.


Створка может быть зафиксирована в открытом положении.

Плата управления оснащена входом подключения к пожарной сигнализации.

Механизм оснащен ключом механической разблокировки.

3V Model BP - проектная электромеханическая калитка со стойкой высотой 1200 мм из нержавеющей стали и длиной створки 850 мм (под заказ).

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ КАЛИТКИ





Электромеханическая калитка 3V Model B

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- 1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 2 (два) года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3 (трёх) лет с даты производства.
- 2. Гарантийный срок исчисляется с даты монтажа или ввода в эксплуатацию при наличии соответствующей отметки ниже.
- 3. При возникновении вопросов по работе изделия необходимо обращаться в организацию, которая осуществляла монтаж изделия или в которой оно было приобретено.
- 4. Гарантийный ремонт осуществляется заводом-изготовителем, сервисным центром или уполномоченной организацией по месту монтажа при наличии договора на техническое обслуживание.
- 5. Гарантия распространяется на все элементы устройства.
- Барантийный срок на оборудование сохраняется при условии соблюдения требований хранения, использования, предусмотренных к данному товару.

		(наименование и адрес организации)
Контактный телефон:		
Дата продажи: «»	202 г.	
М. П.	(подпись)	(расшифровка подписи)
-		(наименование и адрес организации)
Контактный телефон:		
Дата продажи: «»	202 г.	
М. П.	(подпись)	(расшифровка подписи)
Неисправность:		Лицо, выполнившее ремонт:
		Комплектующие:
— Приёмщик:		Клиент:
Дата приёма в ремонт: «»	202 г.	
Неисправность:		Лицо, выполнившее ремонт:
Внешний вид:		Комплектующие:
—————————————————————————————————————		Клиент:
Дата приёма в ремонт: «»	202 г.	

Электромеханическая калитка 3V Model B



ХАРАКТЕРИСТИКИ

10,8 - 14 B
0,5 A
нержавеющая сталь
красный/зеленый в зависимости от режима
в пульте управления
1000 мм
630 мм / 800 мм / 1100 мм
25 мм
104 мм
30 чел./мин.
от +1°С до +55°С
IP41
8 лет
2 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество	Описание
Створка	1 шт.	Створка из нержавеющей стали длиной 630 мм / 800 мм / 1100 мм
Стойка	1 шт.	Поворотная стойка (основание)
Ключи	2 шт.	Комплект ключей для ручной разблокировки механизма калитки
Крышка основания	1 шт.	Крышка основания стойки из нержавеющей стали
Пульт	1 шт.	Проводной пульт длиной 6 метров
Кабель питания	1 шт.	Кабель питания длиной 6 метров
Комплект крепления	1 комплект	Приобретается отдельно
Блок питания	1 шт.	Приобретается отдельно
Паспорт	1 шт.	
Упаковка	1 шт.	

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ


- 1. Цилиндрическая коробка размером 200х1120 мм, вес 18,1 кг.
- 2. Створка упакована в пузырьковую и стретч плёнку:
 - 630 мм створка размером 630х850х25 мм, вес 2,9 кг
 - 800 мм створка размером 800x850x25 мм, вес 3,9 кг
 - 1100 мм створка размером 1100x850x25 мм, вес 4,9 кг




Электромеханическая калитка 3V Model B




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ






3V Model B со створкой 630 мм








3V Model B со створкой 800 мм





3V Model В со створкой 1100 мм



Электромеханическая калитка 3V Model B




ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАЛИТКИ

После подачи питания калитка переходит в рабочий режим.

При отключенном напряжении питания калитка работает как механическая

(необходима разблокировка ключом) также калитка может быть зафиксирована в открытом положении.



Установка стопорного элемента

1 – стопорный элемент;

2 – винты крепления M8x20 DIN912 с гроверной шайбой;

3 – установочные отверстия стопорного элемента.

Для блокировки поворота калитки в одном из направлений необходимо установить стопорный элемент (1). Крепление осуществляется двумя винтами M8x20 с шайбами-гроверами (2) в установочные отверстия (3). Для установки стопорного элемента необходимо снять кожух калитки.

Выбор установочных отверстий определятся необходимым направлением открывания калитки.

Заводом-изготовителем стопор может быть установлен в одном из положений по предварительному согласованию с заказчиком.

Электромеханическая калитка 3V Model B



РАБОТА ПО ПУЛЬТУ

В таблице описаны обозначения индикации на табло калитки и режимы работы пульта управления.



Пульт управления турникетом

Зелёные кнопки – для открытия турникета. Красная кнопка – для закрытия турникета, дополнительных режимов. Светодиоды - индикация состояния турникета – открыт или закрыт.

Режимы работы	Действия	Индикация на пульте	Индикация на турникете
Запрет прохода в любую сторону	Красная кнопка «Стоп»	Горит красный светодиод	Горит красным
Однократный проход в заданном направлении	Зелёная кнопка в выбранном направлении	Горит зелёный светодиод	Горит зелёным
Свободный проход	Одновременное нажатие зелёной и красной кнопки	Горит зелёный светодиод	Горит зелёным, не гаснет до окончания времени открытия
Блокировка турникета	Удерживание красной кнопки более пяти секунд	Светодиоды горят красным цветом, раз в 2 секунды мигают зеленым	Горит красным, раз в 3 секунды мигает зелёным
Срабатывание пожарной сигнализации	Подача сигнала на плату управления	Светодиоды горят зелёным, раз в 1 секунду мигают красным.	Горит красным, раз в 3 секунды мигает зелёным

В режиме однократного прохода калитка закрывается после прохода, либо по истечении отведенного на проход времени.

Для отмены команды на разблокировку необходимо нажать на красную кнопку пульта.

Для выхода из режима блокировки необходимо нажать красную кнопку пульта.

В режиме пожарной сигнализации, при подключении κ плате управления опционально сирена звучит прерывистым сигналом.

После совершения прохода при возвращении створки калитки в исходное состояние кратковременно сработает зуммер в пульте управления, табло индикации и светодиодные индикаторы пульта управления загорятся красным цветом, механизм калитки заблокируется.

Сработает также реле подтверждения прохода, PASS A и PASS В на плате управления калиткой.



Калитка имеет световую индикацию на верхней части стойки

Электромеханическая калитка 3V Model B



УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМ ТАЙМЕРОМ

При снятом джампере S1 разрешено программирование времени открывания в импульсном режиме. Джампер «IN STOP нижний» на время программирования должен быть установлен.

Программирование: при включении питания на протяжении 2-3 секунд удерживать красную кнопку пульта. Пульт управления начнет издавать сигналы: сначала длинный, затем короткие двойные.

Длинный сигнал соответствует отключенному таймеру (закрывается только по факту совершения прохода). Каждый двойной сигнал соответствует 1 секунде времени открывания.

Цикл программирования времени открывания:

	HOMEP	СИГНАЛ	ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ
; <u>)</u>	▶ 0	1 длинный	таймер отключен, закрывание после прохода включено
	1	2 коротких	закрывается по таймеру, время открывания 1 с
	2	2 коротких	время открывания 2 с
	3	2 коротких	время открывания 3 с
	24	2 коротких	время открывания 24 с
i	- 25	2 коротких	время открывания 25 с

После подсчёта необходимого времени открывания (числа импульсов) кнопку отпустить. Через 4-5 секунд прозвучит сигнал на пульте управления, соответствующий сохраненной в памяти настройке.

Если в течение 2-3 секунд успеть опять нажать кнопку СТОП – счёт продолжится. Если кнопку СТОП не нажать во время программирования, то после выхода прозвучит сигнал, соответствующий времени открывания.

Звук пульта при выходе из режима программирования, соответствующий записанному режиму работы:

ВРЕМЯ	СИГНАЛ
таймер отключен	1 длинный
1 c, 2 c	1 короткий
3 c, 4 c	2 коротких
5 c, 6 c	3 коротких
7 c, 8 c	4 коротких

ВРЕМЯ	СИГНАЛ
9 c, 10 c	5 коротких
11 c, 12 c	6 коротких
13 c, 14 c	6 коротких
15 с, 16 с	8 коротких
17 c, 18 c	9 коротких

ВРЕМЯ	СИГНАЛ
19 с, 20 с	10 коротких
21 c, 22 c	11 коротких
23 с, 24 с	12 коротких
25 с	13 коротких

ФИКСАЦИЯ КАЛИТКИ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ

В открытом режиме створка калитки постоянно открыта на 90°.

Порядок действий для фиксации в открытом положении:

- 1. Откройте пультом калитку на разовый проход.
- 2. Доведите створку калитки до крайнего положения (на 95°).
- 3. Дождитесь красной индикации на табло калитки, либо нажмите красную кнопку на пульте.
- 4. Отпустите створку.

Для возврата створки в нормальное положение:

- 1. Откройте пультом калитку на разовый проход.
- 2. Потяните створку калитки в крайнее положение и тут же отпустите.

РАБОТА ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ

При выключении питания калитка остается в состоянии до выключения питания.

Для разблокировки калитки используется замок разблокировки.

При разблокировки калитки используется запок разолокировки.

Может быть разблокирована в открытом состоянии, для этого необходимо повернуть створку калитки в необходимом направлении до упора (на 95°) и повернуть ключ замка в положение блокировки.

Затем необходимо отпустить створку – она зафиксируется в положении 90° от закрытого.

Возврат в исходное положение осуществляется в обратном порядке.

Электромеханическая калитка 3V Model B



УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ КАЛИТКИ

Калитка состоит из вращающейся стойки и створки. В основе работы калитки лежит механизм с поворотной турелью и механизм остановки поворота. Плавность хода обеспечивает встроенный гидравлический демпфер.

Процесс запирания и открытия прохода осуществляется стопором, приводимым в действие микродвигателем.

Управление работой индикации и микродвигателем, а также определение угла поворота створки калитки осуществляется платой управления, установленной внутри стойки. К плате управления подключается питание калитки, пульт управления, плата табло и внешняя СКУД.

Материал лицевых частей стойки и створки калитки – шлифованная нержавеющая сталь.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ


Предусмотрена возможность подключения калитки к системам автоматического оповещения в случае чрезвычайных ситуаций. Для этого используется контакт FIRE платы управления, который в исходном состоянии замкнут на контакт GND. При разрыве цепи GND-FIRE происходит разблокировка калитки для свободного доступа: механизм калитки будет разблокирован, табло индикации и светодиоды пульта управления загорятся зеленым цветом и периодически будут мерцать красным цветом. В этом режиме калитка не может быть заблокирована пультом управления. При восстановлении целостности цепи GND-FIRE калитка о остается в режиме многократного прохода, но может быть переведена в нормальный режим нажатием кнопки СТОП пульта.

СНЯТИЕ КОЖУХА СТОЙКИ

Перед снятием кожуха стойки убедиться в том, что калитка не зафиксирована в крайнем положении.

Алгоритм действий для снятия кожуха стойки:

1. Открутить стойку от стаканов



2. Снять стаканы



- 3. Убедиться в отсутствии на кожухе дополнительных конструктивных креплений, отверстий для проводов и т. д. (при наличии необходимо их снять).
- 4. Придерживая основание, потянуть за кожух вверх.




Собрать обратно калитку можно в обратной последовательности. По окончании сборки убедитесь в том, что калитка при повороте стойки ни за что не цепляется

По окончании сборки убедитесь в том, что калитка при повороте стойки ни за что не цепляется и не издаёт посторонние звуки.

Электромеханическая калитка 3V Model B



ОПИСАНИЕ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕММ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Клемма	Название	Описание	Описание	
ПИТАНИЕ				
XT1	-12	Питание -12В	Питание -12В	
	+12	Питание +12В		
СКУД				
XT3	OUT A	Выход кнопки пульта	для подключения к внешней СКД.	
	OUT B		Если перемычки STOP, IN_B, IN_A в нижней позиции, то кнопки пульта подключены к процессору платы	
	OUT STOP		рхней, то выведены на эти клеммы	
	GND		нешнему контроллеру СКУД.	
ПУЛЬТ				
XT3	GND	коричневый	Общий контакт	
	KEY A	желтый	Открыть калитку	
	KEY B	белый		
	KEY STOP	зеленый	Закрыть калитку	
	LED A	серый	Индикация режимов работь	
	LED B	розовый		
	SND	синий	Зуммер пульта	
	+5V PULT	красный	Питание индикации пульта	
СКУД ВЫХОДЫ Г	ПОДТВЕРЖДЕНИЯ (ОГРАНИ	чение нагрузки 100мА)		
XT3	COM A	Общий контакт подтв	Общий контакт подтверждения прохода	
	PASS A	Подтверждение прох	Подтверждение прохода направление А	
	COM B	Общий контакт подтв	Общий контакт подтверждения прохода	
	PASS B	Подтверждение прохо	ода направление В	
СКУД				
XT3	COM	Общий контакт		
	IN A	Вход открывания в на	Вход открывания в направлении А	
	IN B	Вход открывания в на	Вход открывания в направлении В	
	IN STOP	Вход блокировки	Вход блокировки	
ДОПОЛНИТЕЛЬ	НЫЕ КЛЕММЫ			
XT3	ALARM	Вход экстренной разб	локировки	
	COM	Общий контакт	Общий контакт	
	ERROR	Выход индикации неи	Выход индикации неисправности платы управления	
	COM	Общий контакт	Общий контакт	

Электромеханическая калитка 3V Model B



ПЕРЕМЫЧКИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ ДЖАМПЕРОВ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРЕМЫЧКА	СОСТОЯНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ	
S1	< 0 >	нормальный режим работы	
<1>		режим программирования режима работы	
S2		не используется	
S3	< 0 >	режим блокировки разрешен	
	<1>	режим блокировки запрещен	
\$4 < 0 >		разрешено включение свободного прохода по одновременному нажатию красной и зеленой кнопок пульта, либо одновременному замыканию пары входов IN A и IN STOP, или IN B и IN STOP с контактом COM	
	<1>	запрещено включение свободного прохода по одновременному нажатию красной и зеленой кнопок пульта, либо одновременному замыканию пары входов IN A и IN STOP, или IN B и IN STOP с контактом COM	
S5		не используется	
S6		не используется	
PASS A, PASS B	положение NC	контакты подтверждения прохода нормально замкнуты	
		(светодиоды PASS светятся)	
	положение NO	контакты подтверждения прохода нормально разомкнуты	
		(светодиоды PASS не светятся)	
STOP, IN A, IN B	внизу	пульт скоммутирован на плату управления	
	вверху	пульт скоммутирован на контроллер СКУД	
PASS	внизу	клеммы подтверждения прохода СОМ А, СОМ В разъединены	
	вверху	клеммы подтверждения прохода СОМ А, СОМ В соединены	
		для удобства подключения СКУД	


НАЗНАЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

#	Обозначение	Назначение	Функционирование
VD4	PASS B	Состояние реле В	
		подтверждения прохода	Светодиод горит – контакты реле замкнуты,
VD7	PASS A	Состояние реле A подтверждения прохода	не горит – разомкнуты.
VD9	IN A	Вход А пульта	В исходном состоянии не горят.
VD11	INB	Вход В пульта	Горят при нажатии на кнопку пульта управления.
	STOP	Вход STOP пульта	торят при нажатии на кнопку пульта управления.
VD14			
VD20	S1	состояние фотодатчика S1	Не горит если датчик прерван
VD21	S2	состояние фотодатчика S2	Не горит если датчик прерван
VD22	M1	Состояние микродвигателя М1	Кратковременно загорается зелёным при открытии.
			Кратковременно загорается красным при закрытии.
VD23	FIRE	Состояние датчика	Горит в исходном состоянии (контакт FIRE замкнут
		экстренной разблокировки	на GND). При разрыве этой цепи гаснет и
			срабатывает экстренная разблокировка.
VD24	ERROR	Выход индикации неисправности	Горит при наличии ошибки или при запуске платы.
		платы управления	



Электромеханическая калитка 3V Model B

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ В КАЛИТКЕ







МОНТАЖ КАЛИТКИ


Подготовка к монтажу калитки производится в следующей последовательности:

- 1. Провести осмотр калитки на предмет целостности, отсутствия видимых повреждений и дефектов.
- 2. Проверить комплектность калитки;
- 3. Провести осмотр фундамента (пола), на который предполагается производить монтаж установку калитки. Убедиться в прочности и твёрдости пола. Пол должен быть бетонным (не ниже марки М300, группа прочности В22,5). Поверхность должна быть ровной и не иметь дефектов (выбоин, наплывов и т. д.).
 - Временный проход должен осуществляться вдали от места монтажа калитки;
- 4. Подготовить место, где будет установлена калитка.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАЛИТКИ


Подключение питания осуществляется под основанием калитки от внешнего стабилизированного бесперебойного источника питания с выходным напряжением 10,8 - 14В.


На клеммы +12 -12 напряжение питания и уровень сигналов, подаваемых на пульт управления, составляет не более 15В.



УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Через пазы в основании поз. 11 разметить 4 точки крепления к полу.





Сделать штробу (канавку) для вывода кабеля питания и провода пульта управления.

Установить калитку на анкеры.

Установить и закрепить стаканы (2) - 2 шт. к калитке (3) и установить створку (1) в стаканы (2), створка фиксируется потайными винтами М6х12.







ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проводится ежемесячное и полугодичное техническое обслуживание.


Ежемесячное обслуживание заключается в осмотре внешнего состояния турникета, протирании пыли и проверке работоспособности. Удаление пыли должно осуществляться сухой хлопчатобумажной тканью, протирание влажной тканью во избежание грязевых разводов на поверхности калитки не допускается.

При осмотре калитки необходимо проверить целостность узлов (пульта управления и модуля индикации), прочность зажима преграждающих элементов, а также прочность установки монтажных анкеров калитки. При проверке работоспособности проверить: работу кнопок пульта управления, работу зуммера пульта при проходе, работу индикации пульта, работу блокировки и разблокировки калитки с пульта управления, светодиодов табло индикации.

При полугодичном обслуживании необходимо провести работы ежемесячного обслуживания, а также поджатие винтовых клеммных соединений подключения питания, пульта управления и смазку узлов механизма. Для данного типа обслуживания необходимо снять кожух стойки.

Марка применяемой смазки – MANNOL-LC2 или аналог. Места смазки указаны на рисунке.

Смазывается пружина натяжения, места упора пружины, места зацепа пружинки привода механизма с 2х сторон, крепление качелей стопора, а также сам стопор.





Электромеханическая калитка 3V Model B

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Номинальные значения климатических факторов:

- а) Для эксплуатации в рабочем состоянии:
- помещение с параметрами микроклимата по ГОСТ ИСО 14644-1-2002
- (класс 5 ИСО, эксплуатируемое состояние; размеры частиц 0,5 мкм, 3520 частиц/м3);
- диапазон температур: от +1 до +55°C;
- относительная влажность: 80% при температуре +25°C.
- б) При нахождении турникета в нерабочем состоянии (хранение и транспортирование, перерывы в работе):
 - диапазон температуры: от -60°C до +60°C;
 - относительная влажность 98%.

Наличие агрессивных газов и паров кислот в помещении недопустимо.

Питание осуществляется от источника постоянного тока напряжением 10,8-14В.

Требования к качеству электрической энергии - по ГОСТ 13109-97.

По способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты І по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Не предназначен для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ.

УТИЛИЗАЦИЯ

Комплектующие не содержат в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и здоровья человека и не требуется специальных мер при их утилизации. Комплектующие также не содержат драгоценных металлов.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Калитки консервации не подлежат. Срок хранения турникета в заводской упаковке – 36 месяцев. При продолжительном хранении необходимо обеспечить свободный выход конденсата, отключить аккумуляторную батарею (при ее наличии в комплекте поставки).

До установки на месте эксплуатации оборудование (узлы устройства) следует хранить в сухом неотапливаемом помещении, не подверженном воздействию наружных осадков. Комплектующие следует хранить в упакованном виде. Батареи с электролитом ставить на хранение в состоянии полной заряженности в проветриваемом помещении при температуре от 0 °C до 20°C. Допустимый срок хранения батарей с электролитом составляет не более 12 мес., если их хранить при температуре от 0 °C до 20 °C. Батареи, приведенные в действие, но не бывшие в эксплуатации или снятые с турникета после небольшого периода работы, ставить на хранение после полной зарядки. Батареи, поставленные на хранение в качестве резерва, который может потребоваться в любой момент для работы, необходимо поддерживать в состоянии полной заряженности. Батареи, поставленные на хранение, необходимо подзаряжать один раз в месяц. В период хранения зарядку батареи производить только в том случае, когда выявлено падение напряжения зарядки батареи ниже 11,5 В.

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Калитка не переходит в режим «закрыто» после прохода через калитку. После прохода пульт не пищит.	Датчик работает некорректно	Замена датчика, проверка соединения датчика с платой управления
	Нарушен контакт кнопок пульта с платой управления	Проверка цепи от пульта к плате управления
Нажатие кнопки не меняет режим работы	Кнопка загрязнена или неисправна	Замена кнопки
	Напряжения питания калитки ниже 10.8V	Устранение проблемы с источником питания
При смене режимов работы индикация калитки меняется, но калитка остается в том же положении (закрыто или открыто)	Пружина привода механизма растянута	Замена пружины
	При снятой пружине привода механизма, двигатель не реагирует на открытие калитки, хотя индикация меняется.	Замена моторчиков или платы управления.



ООО «ТривиТех» Республика Беларусь, г. Минск пер. Софьи Ковалевской, 62

TURNIKET.BY info@turniket.by telegram: t.me/turniket3v

Техническая поддержка: +7 800 551-49-51 911@turniket.by

+375 17 282-07-07 +375 33 342-80-08 +7 499 404-05-06